

# OSKAR

air products

www.oskarairproducts.com • info@oskarairproducts.com

**Ramię Nierdzewne - Średnica 100 mm, zasięg 1,5 m.**

**W02-SS-1015P** • Włot ssawki 200 mm.  
• Model stojący.

#### Konstrukcja standardowa:


- przepływ nominalny 350-550 m<sup>3</sup>/h
- elementy regulacyjne na zewnątrz
- nierdzewna ssawka z przesłoną wlotu
- uchwyt dookoła całej ssawki
- aluminiowe przeguby ssawki
- przeguby środkowe oraz przy gnieździe ze stali
- aluminiowo-nierdzewne gniazdo montażowe
- nierdzewne rury felcowane
- nierdzewna przepustnica wbudowana w przewód rurowy
- przewody elastyczne PCV odporne na temperaturę do 80°C
- stal nierdzewna typu 304

#### Akcesoria i opcje:

- wspornik montażowy WSS-100
- króciec przyłączeniowy okrągły Ø100 mm stal nierdzewna
- komplet przewodów elastycznych PUR z certyfikatem higienicznym
- komplet przewodów elastycznych przewodzących elektrycznie
- połączenie ssawki, rur i gniazda zestawem kabli uziemiających
- zestaw oświetlenia w ssawce

#### Notatki:

#### Sposób pakowania i rozmiar kartonu:



A = 280  
B = 1050  
H = 480  
weight = 8,5 kg

Wszystkie wymiary podane są w mm.

Menegon Sp z o.o.  
Mokry Dwór 6C, 80-021 Wiślina, Polska  
tel.: +48 58 3012838, fax +48 58 3059324  
info@menegon.com.pl, www.menegon.com.pl



Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają własnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzenia.

