

**OSKaR**  
air products

www.oskarairproducts.com • info@oskarairproducts.com

**Odciągowe ramię samonośne Oskar 1220**

**101499**

- Średnica 125 mm, zasięg 2,0 m
- Włot ssawki 250 mm
- Model wiszący

Poprzedni indeks: W02-01-1220

**Konstrukcja standardowa:**


- sugerowany przepływ 550-900 m<sup>3</sup>/h
- elementy regulacyjne na zewnątrz
- aluminiowa ssawka z przesłoną wlotu
- uchwyt dookoła całej ssawki
- aluminiowe przeguby ssawki
- odlewane z aluminium przeguby środkowe oraz przy gnieździe
- aluminiowo-stalowe gniazdo
- stalowe rury felcowane
- aluminiowa przepustnica wbudowana w przewod rurowy
- czarne przewody elastyczne PCV odporne na temperaturę do 80°C
- standardowe pokrycie farbami proszkowymi

**Akcesoria i opcje:**

- wspornik montażowy WS-125
- króciec przyłączeniowy okrągły Ø125 mm stalowy
- zestaw MOD-A (fotoczuJNIk, oświetlenie w ssawce, przełącznik, 8 m przewodu)
- zestaw MOD-L (oświetlenie w ssawce, przełącznik, 8 m przewodu)
- zestaw MOD-L2 (oświetlenie w ssawce, przełącznik, 8 m przewodu, dodatkowy przełącznik z przewodem do włączania wentylatora lub elektrycznej przepustnicy)
- połączenie ssawki, rur i gniazda zestawem kabli uziemiających

**Notatki:**

**Sposób pakowania i rozmiar kartonu:**



A = 330  
B = 1420  
H = 520  
waga brutto = 16,5 kg

Wszystkie wymiary podane są w **mm**

Menegon Sp z o.o.  
Mokry Dwór 6C 83-021 Wiślina Polska  
tel.: +48 58 3012838 fax +48 58 3059324  
info@menegon.com.pl www.menegon.com.pl



Wszystkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają własnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzenia.