

# OSKAR

air products

www.oskarairproducts.com • info@oskarairproducts.com

## Wysięgnik obrotowy jednobelkowy 50160

**301101342** • Średnica 160 mm  
• Zasięg pracy 5 m


**A** - Kołnierz wlotu  
**B** - Kołnierz wylotu  
**C** - Wspornik montażowy

### Konstrukcja standardowa:

- ocynkowana rura spiro na belce nośnej
- belka nośna ze stalowego profilu zamkniętego z odciążeniem i gniazdem przyłączeniowym do ramion odciągowych lub przewodów elastycznych
- elementy nośne i regulacyjne na zewnątrz przewodów
- stalowa, spawana podstawa wysięgnika obrotowego z wylotem w górę lub w dół
- przegub podstawy wysięgnika wyposażony we wkładki cierne
- przewody elastyczne PCV, czarne, odporność temperaturowa do 80°C

### Notatki:

### Sposób pakowania i rozmiar kartonu:



A = 250  
B = 5600  
H = 800  
waga = 89 kg

Wszystkie wymiary podane są w mm.

Menegon Sp z o.o.  
Mokry Dwór 6C, 80-021 Wiślina, Polska  
tel.: +48 58 3012838, fax +48 58 3059324  
info@menegon.com.pl, www.menegon.com.pl



Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają własnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzenia.

