

# OSKAR

air products

www.oskarairproducts.com • info@oskarairproducts.com

**Ramię Nierdzewne - Średnica 200 mm, zasięg 2,0 m.**

**W02-SS-2020P** • Włot ssawki 350 mm.  
• Model stojący.

**Konstrukcja standardowa:**


- przepływ nominalny 1400-2500 m<sup>3</sup>/h
- elementy regulacyjne na zewnątrz
- nierdzewna ssawka z przesłoną wlotu
- uchwyt dookoła całej ssawki
- aluminiowe przeguby ssawki
- przeguby środkowe oraz przy gnieździe ze stali
- aluminiowo-nierdzewne gniazdo montażowe
- nierdzewne rury felcowane
- nierdzewna przepustnica wbudowana w przewód rurowy
- przewody elastyczne PCV odporne na temperaturę do 80°C
- stal nierdzewna typu 304

**Akcesoria i opcje:**

- wspornik montażowy WSS-200
- króciec przyłączeniowy okrągły Ø200 mm stal nierdzewna
- komplet przewodów elastycznych PUR z certyfikatem higienicznym
- komplet przewodów elastycznych przewodzących elektrycznie
- połączenie ssawki, rur i gniazda zestawem kabli uziemiających
- ssawka powiększona, kompletna Ø200 mm / 500 mm
- zestaw oświetlenia w ssawce

**Notatki:**

**Sposób pakowania i rozmiar kartonu:**



A = 390  
B = 1580  
H = 700  
weight = 27 kg

Wszystkie wymiary podane są w mm.

Menegon Sp z o.o.  
Mokry Dwór 6C, 80-021 Wiślina, Polska  
tel.: +48 58 3012838, fax +48 58 3059324  
info@menegon.com.pl, www.menegon.com.pl



Wszelkie prawa zastrzeżone. Dokument ten oraz zawarte w nim projekty, dane techniczne, a także znaki towarowe podlegają ochronie i pozostają własnością Menegon Sp. z o.o. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych bez wcześniejszego uprzedzenia.

